

STB 118 II pasivo

El complemento perfecto



Sistema pasivo

1000 Wrms

RANGO DE FRECUENCIAS

34 Hz - 150 Hz

COMPONENTE



SÓLIDA CONSTRUCCIÓN



MULTIPLAY 18 mm
Ensamble reforzado
Inter-locking dado



PANTALLA METALICA
Con pintura
electrostática



ELASTOFLEX®
Alta resistencia
al uso rudo



INSERTOS T-NUTS
Para una sujeción más
segura de los componentes



POROFLEX®
Protección contra
salpicaduras y de rayos UV

DISEÑO MULTIFUNCIONAL



Soporte para
Baffles
satélite

Mayor
estabilidad
Foot print



Acondicionado
para rodajas
Este accesorio se
vende por separado



COMPLEMENTOS PARA TU EQUIPO



ST-208A

STB-118 II A

C-112D

C-115D

ST-112A II

Especificaciones	STB-118 II A / P, Subwoofer
Componentes	Graves: 1 x 18" GS-1400 Eminence
Sensibilidad (1W/1mt)	96 dB
Impedancia Nominal	8 Ω
Manejo de potencia (RMS)	1000 W rms
Cobertura Horizontal (-6 dB)	Omni direccional
Ángulo Cobertura Vertical (-6 dB)	> 180°
Pico Máximo de Presión Sonora @ 1mt	124 dB
Respuesta de frecuencia (-3 dB)	38 Hz - 100 Hz
Rango de frecuencia útil (-6 dB)	34 Hz - 150 Hz
Características físicas	STB-118 II P
Ancho:	640 mm
Altura:	624 mm
Profundidad:	735 mm
Peso:	54.2 Kg
Rigging:	0° a 10° en incrementos de 2.5°
Acabado:	Elastoflex

PRESIONA PARA

 **VER VIDEO**

ESCANEA PARA CONOCER
MÁS DETALLES



 **elipsis**[®]

www.elipsisaudio.com.mx